


Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	A3(M3)	A4(M4)	A5(M5)	A6(M6)	A7(M7)	A7(M7)	Hub- geschw.  Lifting speed  Vitesse de levage	Hub- geschw.  Lifting speed  Vitesse de levage	Leistung Motor  Motor power  Puissance du moteur	Gewicht mit 3m Hub  Weight with 3m lift  Poids avec une capacité de levage de 3m	Ketten- sicherheit statisch  Chain safety static  Sécurité de la chaîne statique	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlusssicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 6A 04	Profilstahlkette schwarz phospatiert  Profil steel chain black phosphated  Chaîne en acier profilé noir phosphaté	Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7	Kettengröße Chain size Dimension de la chaîne	3.75mm x 10.75mm	Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	0.34kg	
	ED % Duty factor % Facteur de marche %	(25)	(30)	(40)	(50)	(60)															(60)
Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	15	30	60	120	240	240				3Ph 3x400V 50Hz	Weight with 3m lift	Chain safety static									
kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg															
GP250/1NF	400	320	250	200	160	125	8 / 2	9.6 / 2.4	0.72 / 0.18	2.8 / 1.7	24	5.1 : 1									
GP250/1SF	-	160	125	100	-	-	16 / 4	19.2 / 4.8	0.72 / 0.18	2.8 / 1.7	24	-									
GP250/1N	400	320	250	200	160	125	8	9.6	0.72	2.8	24	5.1 : 1									
GP250/1N 1Ph	-	-	250	200(A5)	160(A5)	125(A5)	8	9.6	0.55	5.9 (1Ph)	24	-									
GP250/1NL 1Ph	-	-	250	200(A5)	160(A5)	125(A5)	4	4.8	0.55	5.9 (1Ph)	24	-									


**GP 250/1**  
 Massbild; Schematic draw; Liste de dim.

1:2.5  
 16.06.14 JSTENER  
 10.03.15 PENZEL

**9510.92015**

swiss lifting solutions

Index  
**D**